



UPD400-F


Armoire vitrée réfrigérée (froid négatif)

Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Porte vitrée sans cadre
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne LED
- Extérieur noir
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en verre
- Congélateur



Porte sans cadre



tablettes en verre réglables

Armoire négative vitrée verticale offrant une visibilité optimale

L'UPDC400-F met superbement en valeur les produits avec son double vitrage sur quatre faces et sa porte vitrée chauffée sans cadre. Cette armoire négative vitrée constitue une excellente option pour présenter de succulents desserts. Elle est dotée d'une finition noire en acier à l'extérieur et en acier inoxydable avec effet miroir à l'intérieur. Elle est équipée d'un éclairage LED vertical illuminant l'intérieur et de 5 tablettes en verre réglables pour plus de flexibilité. Son système de froid ventilé est piloté via un afficheur de température numérique. Pour une plus grande mobilité, la vitrine dispose de quatre solides roulettes dont deux avec des freins. Le modèle UPD400 est également disponible en version froid positif.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée cha	Surface totale de présentation	m ²	Classe énergétique	
Vitrage de sécurité		Plage de température	°C	Consommation d'énergie	kWh/24h
Nombre et type de tablettes	5 tablett	Classe climatique		Consommation énergétique annuelle	kWh/an
Roulettes	4 rou	Poids brut / net	kg	Puissance consommée	W
Finition extérieure		Volume brut / net	l	Tension / Fréquence	V/Hz
Finition intérieure		Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A)
Éclairage intérieur		Type de régulation		Dimensions	
Serrure		Type de réfrigération		Dimensions intérieures (LxPxH)	mm
		Type de dégivrage		Dimensions extérieures (LxPxH)	mm
		Fluide frigorigène		Dimensions emballées (LxPxH)	mm
		Charge de gaz	g	Charge conteneur 40 pieds	pces
		Thermomètre			

D

23.51

8582

1000

220-240/50

42

588 x 516 x 1200

650 x 650 x 1950

720 x 720 x 2030

48