


## BLC3

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1



### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Thermostat programmable
- 4 programmes prédéfinis
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables



Capteur central inclus



Thermostat programmable

### Réfrigérateur et congélateur rapide (compatible avec les bacs gastro 1/1 et Euronorm)

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité.

Les réfrigérateurs / congélateurs BLC de la gamme offrent 5 programmes présélectionnés pour en faciliter l'utilisation. Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité.

La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique	Capacité froid positif	kg 12	Puissance consommée	W 700
Porte réversible	Oui	Capacité congélation	kg 8	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Pieds	4 pieds ajustables	Capacité bacs GN	pces 3	Niveau sonore	dB(A) 49
Roulettes	Option	Plage de température	°C -18 à +70 / +3 à +70	<b>Dimensions</b>	
Finition extérieure	SS304	Classe climatique	4	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 660 x 420 x 330
Finition intérieure	SS304	Poids brut / net	kg 122 / 117	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 800 x 815 x 935
		Volume brut / net	l 92 / 82	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 900 x 920 x 1110
		<b>Froid et fonctions</b>		Charge conteneur 40 pieds	pces 52
		Type de régulation	Programmable		
		Type de réfrigération	Refroidissement rapide		
		Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud		
		Fluide frigorigène	R290		
		Charge de gaz	g 130		
		Thermomètre	Oui		