

## LPD900F/BLACK

## Comptoirs réfrigérés

## Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée





Présentoir à pâtisserie

Portes coulissantes

## Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade incurvée.

Design et materiaux		
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre et type de tablettes	2 tablettes en verre + base	
Dimensions des tablettes	75x33 / 75x33 / 75x44	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Inox / verre	
Finition intérieure	Inox / verre	
Éclairage intérieur	LED	

Mesures et contenu				
Surface totale de présentation	m²	1.44		
Plage de température	°C	+2 à +8		
Classe climatique		3		
Poids brut / net	kg	273 / 232		
Volume brut / net	1	275 / 140		

Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation				
Classe énergétique		D		
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.59		
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	3500		
Puissance consommée	W	480		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50		
Niveau sonore	dB(A)	48		

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	840 x 510 x 670
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	905 x 745 x 1209
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	960 x 800 x 1320
Charge conteneur 40 pieds	pces	56