

IC201SCE+SO

Congélateur de crème glacée



Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles d'angle coulissants avec verrou
- Rangement sous les paniers
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds
- En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques



Scooping basket option



Option rince-cuillère à glace

Congélateur à crème glacée avec couvercle de service

La gamme IC-SO est notre congélateur coffre à petit prix avec un couvercle vitré de service. Il s'agit d'un congélateur à crème glacée de qualité et à petit prix. Il est idéal pour ajouter la vente de glace en boules à votre activité pour un budget réduit.

Ce modèle est équipé de couvercles coulissants plats à clé.

Ce modèle reste très compact et est disponible en plusieurs dimensions différentes. Il convient parfaitement aux magasins et épicerie de petite taille ainsi qu'aux magasins plus grands, stations-services et supermarchés.

Il est monté sur roues pour pouvoir être déplacé facilement dans le magasin.

Il convient parfaitement au branding pour une meilleure présentation du contenu.

Les différentes versions de cette gamme sont toutes optimisées pour les paniers pouvant contenir des bacs plastique de 5 litres sur le dessus, en laissant de la place pour le stockage sous les bacs.

Les paniers sont en option. Le type et la quantité de paniers doivent être indiqués dans les accessoires. Attention, les paniers sont prévus pour des bacs plastique de 5l, ils ne sont pas compatibles avec les bacs Napoli.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------|
| Écran anti-projection | Oui | Plage de température °C | -24 à -14 | Classe énergétique | D |
| Vitrage de sécurité | Oui | Classe climatique | 5 | Consommation d'énergie kWh/24h | 1.51 |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein | Poids brut / net kg | 96 / 89 | Consommation énergétique annuelle kWh/an | 552 |
| Finition extérieure | Blanc | Volume brut / net l | 176 / 157 | Puissance consommée W | 98 |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc | Froid et fonctions | | Tension / Fréquence V/Hz | 220-240/50 |
| Serrure | Oui | Type de régulation | Mécanique | Niveau sonore dB(A) | 45 |
| | | Type de réfrigération | Statique | Dimensions | |
| | | Type de dégivrage | Manuel | Dimensions intérieures (LxPxH) mm | 500 x 495 x 710 |
| | | Fluide frigorigène | R600a | Dimensions extérieures (LxPxH) mm | 720 x 615 x 1295 |
| | | Charge de gaz g | 55 | | |
| | | Thermomètre | Oui | | |

| Puissance et consommation | | |
|---------------------------------|-----|------------------|
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 800 x 750 x 1200 |
| Charge conteneur 40 pieds | pcs | 92 |