

## SPID200




### Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Ouverture vers l'avant sur demande
- Accepte les bacs GN1/1 (non fournis)
- Compartiment de stockage facile d'accès
- Extérieur noir
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Éclairage intérieur LED



Conçu pour des bacs GN1/1, non fournis



Thermomètre

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	3 porte pleine à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 1.52	Consommation d'énergie	kWh/24h 12.6
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C -1 à +5	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 4599
Nombre et type de tablettes		Classe climatique	3	Puissance consommée	W 1098
Pieds	6 pieds ajustables	Poids brut / net	kg 275 / 230	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Finition extérieure	Noir RAL9005	Volume brut / net	l	Niveau sonore	dB(A) 54
Finition intérieure	Blanc RAL9003	Froid et fonctions		Dimensions	
Éclairage intérieur	Oui	Type de régulation	Électronique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1940 x 670 x
Serrure	Non	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1985 x 960 x 1235
		Type de dégivrage	Automatique	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 2125 x 1065 x 1230
		Fluide frigorigène	R290	Charge conteneur 40 pieds	pcs 22
		Charge de gaz	g 120		
		Thermomètre	Oui		