



## UFSC371GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

### Caractéristiques du produit

- Canopée lumineuse
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Tablettes de congélation fixes
- Drain d'eau de dégivrage
- Affichage digital de la température
- Pieds ajustables
- Verrou



Poignée résistante



Serrure

### Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée et caisson lumineux

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Le caisson lumineux permet d'attirer l'attention des clients, tandis que l'armoire convient parfaitement au branding. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 0.74	Classe énergétique	C
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C -24 à -14	Consommation d'énergie	kWh/24h 8.32
Porte réversible	Non	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3035
Nombre et type de tablettes	6 tablettes de congélation fixes	Poids brut / net	kg 100 / 95	Puissance	
Couleur de tablette	Chromé	Volume brut / net	l 300 / 270	Max Ambient	30°C at 55% RH
Dimensions des tablettes	470 x 413 mm	<b>Froid et fonctions</b>		Puissance consommée	W 570
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup> 110	Type de régulation	Mécanique	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Type de caisson	Profil en D	Type de réfrigération	Statique	Niveau sonore	dB(A) 40
Caisson lumineux	LED blanche froide	Type de dégivrage	Manuel	<b>Dimensions</b>	
Pieds	2 pieds ajustables	Fluide frigorigène	R290	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 470 x 440 x 1545
Roulettes	2 roulettes	Charge de gaz	g 85	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 595 x 640 x 1980
Finition extérieure	Blanc	Thermomètre	Oui	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 680 x 710 x 2050
Finition intérieure	Blanc			Charge conteneur	pcs 54
Éclairage intérieur	LED			40 pieds	
Serrure	Oui				