

UFSC1450GCP NF Silver

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- Système de froid à économie d'énergie
- Excellente présentation des produits
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé
- Canopée lumineux LED
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Éclairage intérieur LED
- Pieds ajustables





Tablettes ajustables

Poignée résistante

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Présentez vos produits surgelés sous leur meilleur jour grâce à cette vitrine polyvalente permettant de régler la hauteur des étagères en fonction des produits. Cette vitrine est facile à réapprovisionner, et la grille à l'arrière permet de la remplir sans risquer d'empêcher la circulation de l'air. Elle est rapide à nettoyer car les parois ne givrent pas. Enfin, cette vitrine à froid négatif consomme très peu d'énergie, ce qui contribue à réduire les coûts d'exploitation.

Design et matéria	ux
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffante à charnières à fermeture automatique
Porte réversible	Non
Nombre et type de tablettes	5 clayettes réglables, blanches
Couleur de tablette	Blanc
Dimensions des tablettes	543 x 485 mm
Charge max. par k tablette	g/m² 196
Type de caisson	Profil en L
Caisson lumineux	LED blanche froide
Pieds	2 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

Mesures et contenu				
Surface totale de présentation	m²	0.78		
Plage de température	°C	-22 à -12		
Classe climatique		4		
Poids brut / net	kg	148 / 125		
Volume brut / net	1	544 / 440		

	Électronique
	Ventilé
	Automatique
	R290
g	110
	Oui
	g

Puissance et consommation				
Classe énergétique		С		
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.64		
Consommation énergétique annuelle	kWh/an	3154		
Puissance consommée	W	700		
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50		
Niveau sonore	dB(A)	55		

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 568 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	680 x 761 x 2149
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 785 x 2275
Charge conteneur 40 pieds	pces	47