

## CBC210G

Arrière de bar

### Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes vitrées à fermeture automatique
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Serrure



Tablettes ajustables

### Arrière-bar à usage intensif avec portes vitrées

La gamme CBC regroupe nos modèles d'arrière-bars spécialement conçus pour les environnements à forte activité ayant besoin de renforcer leur capacité de stockage réfrigéré.

L'arrière-bar est équipé d'un groupe de froid ventilé pour une rapide descente en température afin de ne jamais manquer de boissons fraîches pour les clients qui ont soif. La prise d'air et l'évacuation d'air se trouvent en façade pour faciliter l'intégration de l'arrière-bar dans un aménagement existant.

Les arrière-bars CBC permettent une excellente présentation des produits grâce à des portes vitrées à fermeture automatique, un éclairage interne à LED, des tablettes réglables en acier inoxydable, et une finition intérieure en acier inoxydable SS304 à effet miroir.

Il est possible de remplacer les portes par des tiroirs, prière de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation		
Nombre et type de porte	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	Classe énergétique			
			Plage de température	°C	Consommation d'énergie	kWh/24h
					Consommation énergétique annuelle	kWh/an
Porte réversible	Poids brut / net	kg	Puissance consommée	W		
Vitrage de sécurité	Volume brut / net	l	Tension / Fréquence	V/Hz		
Nombre et type de tablettes	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A)		
Couleur de tablette	Type de régulation	Dimensions				
Pieds	Type de réfrigération	Dimensions intérieures (LxPxH)		mm		
Finition extérieure	Type de dégivrage	Dimensions extérieures (LxPxH)		mm		
Finition intérieure	Fluide frigorigène	Dimensions emballées (LxPxH)		mm		
Éclairage intérieur	Charge de gaz	g	Charge conteneur 40 pieds		pcs	
	Serrure	Thermomètre				

C

3.18

1159

250

220-240/50

42

1082 x 415 x 760

1462 x 513 x 860

1540 x 580 x 1050

60