

## BK210

Comptoir de boulangerie



### Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Placard Euronorm
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé

| Design et matériaux         |   | Mesures et contenu      |              | Puissance et consommation                |                  |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------|--|------------------|
| Nombre et type de porte     | 2 portes à charnières à fermeture automatique | Plage de température °C | +2 à +10     | Classe énergétique                       | B                |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches                          | Classe climatique       | 4            | Consommation d'énergie kWh/24h           | 1.94             |
| Dimensions des tablettes    | 400 x 600 mm                                  | Poids brut / net kg     | 131 / 121    | Consommation énergétique annuelle kWh/an | 708              |
| Couleur de tablette         | Blanc   | Volume brut / net l     | 390 / 380    | Puissance consommée W                    | 300              |
| Pieds                       | 4 pieds ajustables                            | Froid et fonctions      |              | Tension / Fréquence V/Hz                 | 220-240/50       |
| Finition extérieure         | SS304   | Type de régulation      | Électronique | Niveau sonore dB(A)                      | 42               |
| Finition intérieure         | SS304   | Type de réfrigération   | Ventilé      | Dimensions                               |                  |
|                             |   | Type de dégivrage       | Automatique  | Dimensions intérieures (LxPxH) mm        | 1052 x 630 x 589 |
|                             |   | Fluide frigorigène      | R600a        | Dimensions extérieures (LxPxH) mm        | 1510 x 800 x 880 |
|                             |   | Charge de gaz g         | 95           | Dimensions emballées (LxPxH) mm          | 1550 x 840 x 920 |
|                             |   | Thermomètre             | Oui          | Charge conteneur                         | pcs 30           |
|                             |   |                         |              | 40 pieds                                 |                  |