


## VOC100

Refrigerateur de canettes



### Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Canopée lumineuse LED
- Convient aux graphiques
- 7 pieds coulissants
- Roulettes en option
- Refroidissement ventilé
- Baisse rapide de la température



Cloison en option



Convient aux graphiques

| Design et matériaux          | Mesures et contenu             |                | Puissance et consommation         |         |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|
| Nombre et type de couvercles | Surface totale de présentation | m <sup>2</sup> | Classe énergétique                |         |
| Nombre et type de paniers    | Plage de température           | °C             | Consommation d'énergie            | kWh/24h |
| Pieds                        | Classe climatique              |                | Consommation énergétique annuelle | kWh/an  |
| Finition extérieure          | Poids brut / net               | kg             | Puissance consommée               | W       |
| Finition intérieure          | Volume brut / net              | l              | Tension / Fréquence               | V/Hz    |
| Éclairage intérieur          | <b>Froid et fonctions</b>      |                | Niveau sonore                     | dB(A)   |
|                              | Type de régulation             |                | <b>Dimensions</b>                 |         |
|                              | Type de réfrigération          |                | Dimensions intérieures (LxPxH)    | mm      |
|                              | Type de dégivrage              |                | Dimensions extérieures (LxPxH)    | mm      |
|                              | Fluide frigorigène             |                | Dimensions emballées (LxPxH)      | mm      |
|                              | Charge de gaz                  | g              | Charge conteneur 40 pieds         | pces    |
|                              | Thermomètre                    |                |                                   |         |

D

2.6

949

160

220-240/50

42

520 x 345 x 570

660 x 460 x 970

700 x 500 x 1150

128