



## LPD1200F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

### Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes

### Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade incurvée.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	2 portes v	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	Classe énergétique	
Vitrage de sécurité				Consommation d'énergie	kWh/24h
Nombre et type de tablettes	2 tablett	Plage de température	°C	Consommation énergétique annuelle	kWh/an
Dimensions des tablettes	105x33	Classe climatique		Puissance consommée	W
Pieds		Poids brut / net	kg	Tension / Fréquence	V/Hz
Roulettes		Volume brut / net	l	Niveau sonore	dB(A)
Finition extérieure		<b>Froid et fonctions</b>		<b>Dimensions</b>	
Finition intérieure		Type de régulation		Dimensions intérieures (LxPxH)	mm
Éclairage intérieur		Type de réfrigération		Dimensions extérieures (LxPxH)	mm
		Type de dégivrage		Dimensions emballées (LxPxH)	mm
		Fluide frigorigène		Charge conteneur 40 pieds	pces
		Charge de gaz	g		
		Thermomètre			

D

11.13

4062

580

220-240/50

48

1140 x 510 x 670

1205 x 745 x 1209

1260 x 800 x 1320

46