

VK38-160 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/3

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation			
Nombre et type de couvercles	1 couvercle inox 304	Capacité bacs GN	pces	7	Consommation d'énergie kWh/24h	4.32	
Nombre de séparateurs	10 pces	Plage de température	°C	+2 à +10	Consommation d'énergie kWh/h	0.18	
Pieds	4 pieds ajustables	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle kWh/an	1577	
Finition extérieure	SS304	Poids brut / net	kg	61 / 56	Puissance consommée	W	112
Finition intérieure	SS304	Volume brut / net	l	59 / 59	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
		Froid et fonctions		Niveau sonore		dB(A)	47
		Type de régulation	Électronique		Dimensions		
		Type de réfrigération	Statique		Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1245 x 305 x 155
		Type de dégivrage	Manuel		Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1600 x 395 x 260
		Fluide frigorigène	R600a		Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1680 x 440 x 310
		Charge de gaz	g	40	Charge conteneur	pces	250
		Thermomètre	Oui				