

SS8200

Comptoir de préparation de sandwich



Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3
- Refroidissement ventilé
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables



Cuve de refroidissement GN1/3



Thermostat électronique

Design et matériaux	
Nombre et type de porte	2 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre et type de tablettes	2 clayettes blanches
Dimensions des tablettes	400 x 600 mm
Couleur de tablette	Blanc
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Mesures et contenu		
Plage de température °C		+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net kg		163 / 153
Volume brut / net l		362 / 337

Froid et fonctions	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz g	95
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation		
Consommation d'énergie kWh/24h		2.8
Consommation énergétique annuelle kWh/an		1022
Puissance consommée W		300
Tension / Fréquence V/Hz		220-240/50
Niveau sonore dB(A)		42

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH) mm		1052 x 630 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH) mm		1510 x 800 x 1080
Dimensions emballées (LxPxH) mm		1550 x 840 x 1150
Charge conteneur 40 pieds pces		30