

Atom Maxi F1DBB

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Parfaite présentation des aliments surgelés
- Intérieur/Extérieur noir
- Faible consommation énergétique
- Porte vitrée chauffante à fermeture automatique
- Triple vitrage isolant
- Tablettes ajustables
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne vertical LED
- Base inox à effet miroir
- Régulation numérique et affichage de la température
- Existe en positive

Vitrine noire froid négatif avec étagères réglables

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid négatif est idéale pour présenter des aliments surgelés dans les supermarchés, les épicerie, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Avec son intérieur et son extérieur noirs, cette armoire apportera une touche d'élégance et de modernité aux commerces de tous types. Il est doté d'une porte vitrée à fermeture automatique et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Le froid ventilé permet d'avoir recours à des étagères réglables pour pouvoir personnaliser l'armoire et l'adapter à votre offre de produits. La température est facile à régler grâce au thermostat numérique, et l'appareil est doté du dégivrage automatique. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine à froid négatif de qualité à prix compétitif.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|
| Nombre et type de porte | 1 porte | Surface totale de présentation | m ² | Classe énergétique | |
| Vitrage de sécurité | | Plage de température | °C | Consommation d'énergie | kWh/24h |
| Porte réversible | | Classe climatique | | Consommation énergétique annuelle | kWh/an |
| Nombre et type de tablettes | | Poids brut / net | kg | Max Ambient | |
| Couleur de tablette | | Volume brut / net | l | Puissance consommée | W |
| Dimensions des tablettes | | Froid et fonctions | | Tension / Fréquence | V/Hz |
| Charge max. par tablette | kg/m ² | Type de régulation | | Niveau sonore | dB(A) |
| Roulettes | | Type de réfrigération | | Dimensions | |
| Finition extérieure | | Type de dégivrage | | Dimensions intérieures (LxPxH) | mm |
| Finition intérieure | | Fluide frigorigène | | Dimensions extérieures (LxPxH) | mm |
| Éclairage intérieur | | Charge de gaz | g | Dimensions emballées (LxPxH) | mm |
| | | Thermomètre | | Charge conteneur 40 pieds | pces |

C

9,07

3311

25°C at 60% RH

600

220-240/50

61

630 x 580 x 1538

750 x 760 x 2003

775 x 775 x 2090

45