



UFSC1600GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Tablettes ajustables
- 2 systèmes de réfrigération séparés (meilleure sécurité)
- Présentation des produits améliorée
- Froid ventilé amélioré
- Canopée lumineux LED
- Éclairage LED dans le cadre de la porte
- Moins d'entretien



Tablettes ajustables



Thermostat numérique

Congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson

Notre congélateur réfrigéré 3 portes avec caisson UFSC1600GCP-P est un excellent choix pour les magasins souhaitant tirer le meilleur parti d'un espace limité.

Il est doté de deux systèmes de réfrigération distincts pour les limiter les conséquences d'un problème sur l'un des systèmes. En plus du triple vitrage, l'appareil est équipé d'un cordon chauffant autour des portes, de 2 ventilateurs internes et d'un système d'ouverture de porte amélioré pour optimiser la réfrigération.

Les portes vitrées, les tablettes, l'éclairage LED dans les portes, et la finition en général ont été améliorés afin d'optimiser la présentation des produits.

Les tablettes sont réglables pour plus de souplesse dans la présentation de produits de taille différente.

Vous pouvez par exemple employer différentes hauteurs de tablette pour chaque porte au lieu d'une seule étagère par niveau, pour plus de souplesse dans la présentation des produits.

Les étagères centrales font 535 mm de large. Les étagères latérales font 465 mm de large.

Ce congélateur 3 portes convient bien aux supermarchés, épicerie et stations-services.

Le modèle UFSC1600H-P est également disponible en version réfrigérateur : FSC1600H-P.

Design et matériaux	Mesures et contenu	Puissance et consommation
Nombre et type de porte	Surface totale de présentation	m ²
	Plage de température	°C
	Classe climatique	
Porte réversible	Poids brut / net	kg
Nombre et type de tablettes	Volume brut / net	l
Couleur de tablette	Froid et fonctions	
Dimensions des tablettes	Type de régulation	Niveau sonore
Type de caisson	Type de réfrigération	dB(A)
Caisson lumineux	Type de dégivrage	Dimensions
Pieds		Dimensions intérieures
		mm
		(LxPxH)

D

16.58

6052

1555

220-240/50

53

1480 x 568 x 1518

Design et matériaux	Mesures et contenu	Puissance et consommation		
Roulettes	Fluide frigorigène	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1
Finition extérieure	Charge de gaz g	Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1
Finition intérieure	Thermomètre	Charge conteneur 40 pieds	pces	
Éclairage intérieur	LED			
Serrure	Non			

1600 x 762 x 2073

1675 x 805 x 2124