



598 338 315 338

## MD1002X

Vitrine réfrigérée inox

### Caractéristiques du produit

- Design haut de gamme
- Finition acier inoxydable
- 
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Butée de tablette en option
- 
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Rideau de nuit progressif
- Entièrement automatique
- Régulation numérique et affichage de la température
- 



Rideau de nuit progressif



Tablettes réglables avec fonction de basculement

## Vitrine réfrigérée ouverte à intérieur et extérieur inox

La gamme TEFCOLD MD-X de vitrines réfrigérées ouvertes à finition inox représente un excellent choix pour les magasins, cafés, sandwicheries, boucheries et épicereries. Disponible avec différentes largeurs de 685 mm à 1 885 mm pour convenir à la plupart des situations.

L'appareil fait seulement 680 mm de profondeur, il est idéal pour obtenir un maximum d'espace de présentation réfrigéré avec une emprise au sol réduite. Son étagère de base associée aux 4 étagères réglables offre une surface de rayonnage généreuse. L'intérieur en inox à finition miroir contribue à donner une impression d'espace à l'intérieur de l'armoire, tandis qu'un puissant éclairage vertical blanc à LED offre un excellent éclairage des produits (les modèles MD1902X possèdent également un bandeau LED horizontal en haut).

La plage de température peut être adaptée à vos besoins, pour de la viande fraîche, des produits laitiers, des boissons non alcoolisées ou de la bière, par exemple. Les étagères sont inclinables de 2 à 20° pour pouvoir varier les possibilités de présentation (des rebords frontaux sont nécessaires si les étagères sont inclinées). L'appareil est fourni monté sur roulettes pour en faciliter le nettoyage. Il est également possible de le monter sur roues. L'appareil est également disponible en noir.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation		
Nombre et type de tablettes	4 inox 304, basculantes	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	1.1	Classe énergétique	E
Couleur de tablette	Inox	Plage de température	°C	-1 à +5	Consommation d'énergie	kWh/24h 15.7
Pieds	2 pieds ajustables	Classe climatique		3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 5730
Roulettes	4 roulettes	Poids brut / net	kg	180 / 162	Puissance	
Finition extérieure	Inox	Volume brut / net	l	657 / 447	Max Ambient	25°C at 60% RH
Finition intérieure	Acier inoxydable	<b>Froid et fonctions</b>			Puissance consommée	W 820
Éclairage intérieur	LED	Type de régulation	Électronique		Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
		Type de réfrigération	Ventilé		Niveau sonore	dB(A) 55

### Mesures et contenu

Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	105

### Puissance et consommation

Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	900 x 560 x 1355
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	985 x 640 x 1985
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1070 x 750 x 2140
Charge conteneur	pcs	33
40 pieds		