

## VK38-120 S/S LID

Vitrine réfrigérée GN1/3

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Couvercle en acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)



Couvercle en acier inoxydable pour protéger les aliments

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de couvercles	1 couvercle inox 304	Capacité bacs GN	pces 4	Consommation d'énergie	kWh/24h 4.32
Nombre de séparateurs	7 pces	Plage de température	°C +2 à +10	Consommation d'énergie	kWh/h 0.18
Pieds	4 pieds ajustables	Classe climatique	4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 1577
Finition extérieure	SS304	Poids brut / net	kg 45 / 40	Puissance consommée	W 112
Finition intérieure	SS304	Volume brut / net	l 40 / 40	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
		<b>Froid et fonctions</b>		Niveau sonore	
		Type de régulation	Électronique	dB(A) 47	
		Type de réfrigération	Statique	<b>Dimensions</b>	
		Type de dégivrage	Manuel	Dimensions intérieures (LxPxH)	
		Fluide frigorigène	R600a	mm 845 x 305 x 155	
		Charge de gaz	g 40	Dimensions extérieures (LxPxH)	
		Thermomètre	Oui	mm 1200 x 395 x 260	
				Dimensions emballées (LxPxH)	
				mm 1280 x 440 x 310	
				Charge conteneur	
				pces 250	
				40 pieds	