

VIEW HC


Réfrigérateur / congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Couvercles vitrés coulissants d'avant en arrière pour faciliter l'accès
- Triple vitrage sur les 3 côtés
- Éclairage intérieur LED
- Régulation numérique et affichage de la température
- Socle réglable



Poignée résistante



Socle réglable

Tête de gondole pour supermarché avec excellente vue sur les produits

La tête de gondole VIEW HC est conçue pour créer de beaux îlots en association avec le réfrigérateur/congélateur de supermarché VIEW 250 CF VS.

Cette tête de gondole à froid positif/négatif de supermarché présente un design contemporain avec ses parois vitrées sur le sommet des trois côtés, ainsi qu'avec deux couvercles vitrés pour une excellente vue sur les produits. Les couvercles coulissent de l'avant vers l'arrière, ce qui permet d'accéder aux produits des côtés de l'appareil en même temps. Cet appareil permet également une excellente présentation des produits grâce à son éclairage LED et à un double fond pour qu'il paraisse toujours bien rempli.

C'est un appareil très polyvalent pouvant fonctionner aussi bien en froid positif qu'en froid négatif. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de régler la température sur l'écran du contrôleur. C'est très pratique, en particulier pour les magasins ayant besoin d'adapter leur offre de produits en fonction de la saison.

L'appareil est doté d'un compresseur à vitesse variable et de triple vitrage en façade et sur les côtés afin de réduire la consommation d'énergie.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants verre de sécurité	Surface totale de présentation	m ² 1.5	Classe énergétique	D
Nombre et type de paniers		Plage de température	°C -22 à +10	Consommation d'énergie	kWh/24h 9.64
Système de séparateurs	Oui	Classe climatique	3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 3518
Nombre de séparateurs	2 pces	Poids brut / net	kg 210 / 166	Puissance consommée	W 520
Pieds	4 pieds ajustables	Volume brut / net	l 995 / 613	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50-60
Finition extérieure	Anthracite RAL 7016	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 52
Finition intérieure	Blanc	Type de régulation	Électronique	Dimensions	
		Type de réfrigération	Statique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1798 x 820,4 x 880
		Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud		
		Fluide frigorigène	R290		

Design et matériaux

Éclairage intérieur	LED
Serrure	Non

Mesures et contenu

Charge de gaz	g	127
---------------	---	-----

Puissance et consommation

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1983 x 980 x 970
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2060 x 1066 x 1028
Charge conteneur 40 pieds	pcs	22