



UPD400-C

Armoire vitrée réfrigérée (froid positif)

Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Porte vitrée sans cadre
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne LED
- Extérieur noir
- Intérieur acier inoxydable à effet miroir
- Tablettes en verre
- Refroidissement ventilé
- Étagères à vin disponibles en option



Porte sans cadre



Étagères à vin en option

Armoire vitrée réfrigérée verticale offrant une visibilité optimale

L'UPDC400-C met superbement en valeur les produits avec son double vitrage sur quatre faces et sa porte vitrée sans cadre. Cette armoire vitrée réfrigérée offre une solution élégante de présentation pour les gâteaux et desserts, mais elle convient également parfaitement au vin (des tablettes ad hoc sont disponibles en option). Cette armoire vitrée réfrigérée est dotée d'une finition noire en acier à l'extérieur et en acier inoxydable avec effet miroir à l'intérieur. Elle est équipée d'un éclairage LED vertical illuminant l'intérieur et de 5 tablettes en verre réglables pour plus de flexibilité.

Son système de froid ventilé est piloté via un afficheur de température numérique. Si vous envisagez d'utiliser l'armoire pour des pâtisseries, vous avez la possibilité de régler le ventilateur pour qu'il ne fonctionne qu'en même temps que le compresseur, prévenant ainsi le dessèchement des pâtisseries. Pour une plus grande mobilité, la vitrine dispose de quatre solides roulettes dont deux avec des freins. Le modèle UPD400 est également disponible en version froid négatif.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte	Surface totale de présentation	m ²	Classe énergétique	
Vitrage de sécurité		Plage de température	°C	Consommation d'énergie	kWh/24h
Nombre et type de tablettes	5 tablettes	Classe climatique		Consommation énergétique annuelle	kWh/an
Roulettes	4 roulettes	Poids brut / net	kg	Puissance consommée	W
Finition extérieure		Volume brut / net	l	Tension / Fréquence	V/Hz
Finition intérieure		Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A)
Éclairage intérieur		Type de régulation		Dimensions	
Serrure		Type de réfrigération		Dimensions intérieures (LxPxH)	mm
		Type de dégivrage		Dimensions extérieures (LxPxH)	mm
		Fluide frigorigène		Dimensions emballées (LxPxH)	mm
		Charge de gaz	g	Dimensions emballées (LxPxH)	mm
		Thermomètre		Charge conteneur 40 pieds	pces

C

6.55

2391

320

220-240/50

42

588 x 516 x 1200

650 x 650 x 1950

720 x 720 x 2030

48