

CBC410

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Matériel robuste pour usage intensif
- Portes à fermeture automatique
- Intérieur en acier inoxydable
- Tablettes en acier SS304 ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Tiroirs en option



Tiroirs en option



Tablettes ajustables

Arrière-bar à usage intensif avec portes pleines

La gamme CBC regroupe nos modèles d'arrière-bars spécialement conçus pour les environnements à forte activité ayant besoin de renforcer leur capacité de stockage réfrigéré.

L'arrière-bar est équipé d'un groupe de froid ventilé pour une rapide descente en température afin de ne jamais manquer de boissons fraîches pour les clients qui ont soif. La prise d'air et l'évacuation d'air se trouvent en façade pour faciliter l'intégration de l'arrière-bar dans un aménagement existant.

Les arrière-bars CBC sont dotés de portes pleines à fermeture automatique, d'un éclairage interne à LED, de tablettes réglables en acier inoxydable, et d'une finition intérieure en acier inoxydable à effet miroir.

Il est possible de remplacer les portes par des tiroirs, prière de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

| Design et matériaux | | Mesures et contenu | | Puissance et consommation | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Nombre et type de porte | Plage de température | °C | Classe énergétique | | |
| | Classe climatique | | Consommation d'énergie | kWh/24h | |
| | Poids brut / net | kg | Consommation énergétique annuelle | kWh/an | |
| Porte réversible | Volume brut / net | l | Puissance consommée | W | |
| Nombre et type de tablettes | Froid et fonctions | | Tension / Fréquence | V/Hz | |
| Couleur de tablette | Type de régulation | | Niveau sonore | dB(A) | |
| Pieds | Type de réfrigération | | Dimensions | | |
| Finition extérieure | Type de dégivrage | | Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | |
| Finition intérieure | Fluide frigorigène | | Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | |
| Éclairage intérieur | Charge de gaz | g | Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 2 |
| Serrure | Thermomètre | | Charge conteneur 40 pieds | pces | |

C

3.18

1160

350

220-240/50

42

2162 x 415 x 760

2542 x 513 x 860

2650 x 580 x 1050

32