

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



PC1870B

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Faible consommation énergétique
- Intérieur/Extérieur noir
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Régulation numérique et affichage de la température
- · Parois vitrées de série
- Bandes d'étiquetage de 33 mm fournies avec rebords
- Roulettes et pieds verrouillables

Vitrine réfrigérée à froid positif noire avec portes vitrées

La gamme PC de vitrines réfrigérées à froid positif mise tout sur la visibilité des produits, avec ses portes vitrées sans montant et ses parois également vitrées. La vitrine est équipée d'un éclairage LED horizontal en haut de l'armoire et sous chaque étagère afin de mieux mettre en valeur les produits. Les étagères de 450 mm de profondeur sont réglables et inclinables pour une meilleure présentation des produits. Les rebords sont fournis. Les vitrines de la gamme PC sont spacieuses et consomment peu d'énergie : elles combinent qualité et prix compétitif. Elles sont certifiées de classe de température 3M1, ce qui signifie qu'elles conviennent parfaitement à la présentation de viande fraîche emballée, de produits laitiers, de fruits et légumes frais, aussi bien dans les supermarchés que dans les épiceries et sandwicheries.

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m²	4.13
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	420 / 370
Volume brut / net	I	1939 / 1147
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		3 portes vitrées à charnières
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre et type de tablettes		5 réglable
Couleur de tablette		Noir
Charge max. par tablette	kg/m²	160
Pieds		6 pieds ajustables
Roulettes		6 roulettes
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Éclairage intérieur	_	LED
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2 x 139
Thermomètre		Oui
Puissance et consommatioi	า	
Classe énergétique		В
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.13
Consommation électrique par an	kWh/an	2967
Puissance consommée	W	980
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	65
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1875 x 450 x 1540
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1935 x 740 x 2050
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1965 x 770 x 2120
Charge conteneur 40 pieds	pces	17



Écran avec un bouton pour chaque fonction



Éclairage LED sous chaque tablette