

## CK7310

Refroidisseur de comptoir GN1/1



### Caractéristiques du produit

- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible avec dossier
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé



Tablettes GN1/1



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé

### Comptoir réfrigéré inox avec étagères GN1/3

Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et d'étagères aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail démontable avec dossier. Cela permet de l'utiliser en tant qu'arrière-bar en lui ajoutant votre propre plan de travail. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation		
Nombre et type de porte		Plage de température	°C	Classe énergétique		
		Classe climatique		Consommation d'énergie	kWh/24h	
		Poids brut / net	kg	Consommation énergétique	kWh/an	
Nombre et type de tablettes		3	Volume brut / net	l	annuelle	
Dimensions des tablettes		<b>Froid et fonctions</b>		Puissance consommée	W	
Couleur de tablette		Type de régulation		Tension / Fréquence	V/Hz	
Tiroirs		pces	Type de réfrigération		Niveau sonore	dB(A)
Pieds		Type de dégivrage		<b>Dimensions</b>		
Finition extérieure		Fluide frigorigène		Dimensions intérieures	mm	
Finition intérieure		Charge de gaz		(LxPxH)		
		Thermomètre		Dimensions extérieures	mm	
				(LxPxH)		
				Dimensions emballées	mm	
				(LxPxH)		
				Charge conteneur 40 pieds	pces	

1

B

2.45

894

300

220-240/50

42

1337 x 530 x 589

1795 x 700 x 980

1830 x 750 x 1010

38