



MTF210B

Congélateur armoire pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Froid ventilé tangential
- Parfait pour optimiser la surface commerciale
- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Extérieur noir
- Dégivrage automatique
- Pieds télescopiques

Congélateur/réfrigérateur mural 3 portes pour un maxi

Gagnez un espace au sol précieux grâce à ce tout nouveau modèle MTF pouvant fonctionner comme un réfrigérateur ou un congélateur. Il est idéal pour les petites boutiques, les épiceries, les boucheries, les supermarchés, etc. Il est doté d'une ventilation tangentielle, ce qui permet de le coller à un mur sans craindre pour la température. Associez le réfrigérateur/congélateur haut MTF à une vitrine réfrigérée SFI en-dessous pour un maximum de rayonnement. Il offre de nombreuses possibilités et peut être placé contre un mur ou utilisé en îlot. L'armoire est dotée d'une tablette inférieure fixe et de deux clayettes réglables et inclinables, pour une meilleure présentation des produits vis-à-vis des clients.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	1.44
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	355 / 288
Volume brut / net	l	893 / 628

Design et matériaux

Nombre et type de porte	3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique	
Vitrage de sécurité	Oui	
Porte réversible	Non	
Nombre et type de tablettes	9 clayettes réglables, blanches	
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	595x423	
Dimensions de la tablette inférieure	595 x 375	
Charge max. par tablette	kg/m ²	196
Pieds	Support robuste	
Finition extérieure	Noir	
Finition intérieure	Acier peint en blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Non	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	145
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique	D	
Consommation d'énergie	kWh/24h	16.35
Consommation électrique par an	kWh/an	5971
Puissance consommée	W	1040
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1980 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2225 x 790 x 1630
Charge conteneur 40 pieds	pcs	15



Éclairage LED dans le cadre de la porte



Thermostat numérique