



## CRNF2427WD

Chambre froide négative

### Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large compatible palette Euro
- Prêt à brancher après le montage
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Congélateur
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Système d'assemblage par emboîtement
- Sol antidérapant en inox SS304
- Kit d'alarme en accessoire
- Position de porte fixe
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès



Poignée résistante



Tablette en option

## Chambre froide négative avec porte de 850 mm de large

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. Ce modèle est équipé d'une porte de 850 mm de large pour faciliter l'entrée d'une palette Euro.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	Volume interne	m <sup>3</sup> 10.41	Consommation d'énergie	kWh/24h 31.78
Charge max. au sol	kg/m <sup>2</sup> 2000	Épaisseur des parois	mm 120	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 11598
Finition extérieure	Blanc	Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup> 42	Puissance consommée	W 1630
Finition intérieure	Blanc	Plage de température	°C -20 à -10	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Éclairage intérieur	LED	Classe climatique	5	Niveau sonore	dB(A) 60
Serrure	Oui	Poids brut / net	kg 800 / 770		
		Volume brut / net	l		

Mesures et contenu		
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	200
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation			
Dimensions			
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2160 x 2460 x 1960	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2400 x 2700 x 2200	
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1900 x 2500 x 1550	
Charge conteneur	pcs		4
40 pieds			