

WBC 240

Poubelle réfrigérée

Caractéristiques du produit

- Convient aux conteneurs à déchets de 120 l et 240 l (non fournis)
- Inox pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Rampe pour faciliter la manipulation des poubelles
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Refroidissement ventilé



Couvercle sur le dessus pour faciliter l'élimination des déchets



Régulateur numérique

Poubelle réfrigérée pour un conteneur de 120 l / 240 l

La poubelle réfrigérée est une solution hygiénique pour les déchets dans les cuisines professionnelles, les supermarchés ou les cliniques vétérinaires, par exemple. Les déchets sont maintenus à des températures convenant aux produits frais afin de ralentir la dégradation des déchets organiques.

Ce réfrigérateur peut accueillir un conteneur à déchets (non fourni) de 120 l ou 240 l. Un couvercle sur le dessus permet d'y déposer facilement les déchets. Le couvercle est doté d'un joint aimanté permettant de le fermer hermétiquement et d'éviter la contamination des surfaces alentour. La poubelle réfrigérée est équipée d'une rampe pour pouvoir sortir facilement la poubelle lorsqu'il est nécessaire de la vider.

Cette poubelle réfrigérée présente relève de la classe climatique 5, ce qui correspond à une température ambiante maximale de +43°C pour un taux d'humidité de 65 %.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	1 porte	Plage de température	°C	Consommation d'énergie	kWh/24h
Nombre et type de tablettes		Classe climatique		Consommation énergétique annuelle	kWh/an
Finition extérieure		Poids brut / net	kg	Puissance consommée	W
Finition intérieure		Volume brut / net	l	Tension / Fréquence	V/Hz
Froid et fonctions				Niveau sonore	dB(A)
Type de régulation				Dimensions	
Type de réfrigération				Dimensions intérieures (LxPxH)	mm
Type de dégivrage				Dimensions extérieures (LxPxH)	mm
Fluide frigorigène				Dimensions emballées (LxPxH)	mm
Charge de gaz					1
Thermomètre					11
				Charge conteneur 40 pieds	pcs

3,12

1139

1250

220-240/50

60

645 x 760 x 1100

1090 x 985 x 1280

180 x 1080 x 1450

21