

## EXTRA1450CD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid positif



### Caractéristiques du produit

- Meubles accouplables
- Temperature Class 3M1
- Tablettes robustes avec renforts
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Inclinaison pour une meilleure présentation des produits
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Éclairage interne vertical LED
- Base plus 4 tablettes
- Parois vitrées de série
- Kit de canalisation en accessoire



Parois vitrées de série Convient parfaitement aux boîtes de 60x40 cm

### Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid positif avec option de canalisation

EXTRA Multideck est une vitrine réfrigérée à froid positif de qualité à portes battantes à double vitrage afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement.

Elle possède des étagères de 450 mm de profondeur pour une capacité de stockage maximale et contribue à augmenter les ventes pendant les périodes de forte fréquentation en réduisant la fréquence de réapprovisionnement. Elle est dotée d'un excellent éclairage interne à base de bandeaux LED verticaux sur chaque porte et horizontaux sur le dessus du modèle 2500. Les tablettes peuvent être planes ou inclinées de 10° ou 20° avec bandes d'étiquetage et rebords de série.

Cette vitrine convient à la présentation de viande fraîche préemballée, de produits laitiers ou de boissons. Elle est parfaite pour les supermarchés, les épiceries, traiteurs et sandwicheries où des équipements frigorifiques sont obligatoires.

L'installation est simple et rapide. Pas d'obligation particulière, car la charge de gaz est inférieure à 150 g.

Ce modèle est compatible avec la canalisation et élargit vos perspectives pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible. L'appareil peut être commandé sans parois latérales et avec un kit de canalisation si nécessaire.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup> 2.12	Classe énergétique	D
Vitrage de sécurité	Oui	Plage de température	°C +2 à +6	Consommation d'énergie	kWh/24h 12.44
Porte réversible	Non	Classe climatique	3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 4541
Nombre et type de tablettes	4 Métal noir, inclinable + base	Poids brut / net	kg 400 / 370	Puissance consommée	W 1200
Couleur de tablette	Noir	Volume brut / net	l 1050 / 900	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
		Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 53

Design et matériaux		
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	100
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		Option
Finition extérieure		Noir / verre
Finition intérieure		Noir
Éclairage intérieur		2 x LED verticales
Serrure		Non

Mesures et contenu		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	144
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation		
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1450 x 610 x 1399
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1550 x 920 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1650 x 975 x 2230
Charge conteneur	pcs	14 40 pieds